




RUGLOCK[®]
A NON-SLIP RUG GRIP

INSTRUCTIONS



STEP 1: PREP

Open drop cloth in an area away from obstructions. Place rug upside down in the center of the drop cloth, leaving plenty of room along edges. Remove all lint and dirt from back of rug to ensure effective bond. A lint roller is recommended. Use painter's tape along the edges to protect the front and any fringe from overspray. If overspray occurs, remove with damp cloth immediately.

STEP 2: SPRAY

Shake can well. Gently snap off trigger safety tab. Hold can at knee height (approximately 18-20 inches away). Spray from left to right in a sweeping motion. Evenly work your way down the rug, letting product fall onto rug back like snow. Let RugLock dry completely indoors, for 8 – 12 hours.

STEP 3: LOCK

Remove tape from edge, and place rug as desired on clean surface. Apply pressure to lock the rug into place. If backing loses grip over time, simply wipe with a damp cloth, let dry, and the tack will return. If RugLock transfers to floor, the residue can be rubbed off by hand or with a damp cloth.

Note: Certain rugs may absorb more product and need a heavier application, due to the size, texture and porosity of the rug. RugLock is NOT approved for outdoor rug application, as its anti-slip properties decrease in wet conditions. **DO NOT FREEZE.** Store RugLock at room temperature.

COVERAGE: UP TO 50 ft²



FOR RUGS 4'x5' OR LARGER

COVERAGE: UP TO 25 ft²



FOR RUGS SMALLER THAN 4'x5'


FOR AN INSTRUCTIONAL VIDEO, VISIT
WWW.RUGLOCK.COM





RUGLOCK®
A NON-SLIP RUG GRIP

INSTRUCCIONES



PASO 1: PREPARACIÓN

Abra paño en una zona alejada de obstrucciones. Coloque alfombra boca abajo en el centro del paño, dejando mucho espacio a lo largo de los bordes. Retire toda la pelusa y la suciedad de la parte posterior de la alfombra para asegurar una unión efectiva. Se recomienda un rodillo de pelusa. Utilice cinta de pintor a lo largo de los bordes para proteger la parte delantera y cualquier franja de las salpicaduras. Si se produce exceso de pulverización, retire con un paño húmedo inmediatamente.

PASO 2: ROCIAR

Agitar bien. Remueva suavemente la lengüeta de seguridad. Sostenga la lata a la altura de la rodilla (aproximadamente 18 a 20 pulgadas de distancia). Rocíe de izquierda a derecha en un movimiento de barrido. Trabajar de manera uniforme su camino por la alfombra, dejando que el producto caiga sobre parte posterior de la alfombra como la nieve. Deje que se seque por completo RugLock en interiores, por 8-12 horas.

PASO 3: BLOQUEAR

Retire la cinta de borde y coloque alfombra si lo deseas en la superficie limpia. Aplique presión para bloquear la alfombra en lugar. Si respaldo pierde adherencia con el tiempo, simplemente limpie con un paño húmedo, deje secar, y la tachuela volverá. Si las transferencias RugLock a suelo, el residuo se puede limpiar con la mano o con un paño húmedo.

Nota: Algunas alfombras pueden absorber mas productos y la necesitan de una aplicación más pesada, debido al tamaño, la textura y porosidad de la alfombra. RugLock NO está aprobado para su aplicación alfombra al aire libre, ya que sus propiedades antideslizantes reducen en condiciones de humedad. **NO CONGELAR.** Almacenar Ruglock a temperatura ambiente.



PARA ALFOMBRAS 4'x5'
O MÁS GRANDE



PARA ALFOMBRAS
MÁS PEQUEÑO QUE 4'x5'

PARA UNA INSTRUCCIÓN DE VIDEO, VISITE
WWW.RUGLOCK.COM